

MATÉRIAUTHÈQUE

1 PANNEAUX DE PLASTIQUE RECYCLE ANGA

Panneaux décoratifs effet marbre. La transformation du PEBD, mélange issu de plastiques non pris en charge par les filières classiques de recyclage, forme une pâte homogène fondue, pressée, calibrée puis poncée. Les motifs sont par définition uniques puisque les couleurs des sacs utilisés ne sont pas filtrées. Dimensions: 90 ou 140 x 140 cm pour 1 ou 2 cm d'épaisseur. Application d'un vernis époxy pour une protection aux rayures. Imputrescible, imperméable et antitache.

2 LARSON ANODIZED BRUSH MAT LARSON + TIM COMPOSITES

Cassettes cintrées en aluminium composite. Tim Composites a façonné ce panneau pour l'école Ducasse imaginée par Arte Charpentier à Meudon. Entre les deux feuilles d'aluminium Alucoil, l'âme en Nucleo Minéral ne mesure que 4 mm. Les cassettes, de différentes largeurs, présentent des courbures convexes renforcées au verso du bardage. Les fixations cachées de type TIM K7 Etrier sont disposées derrière leurs bords saillants.

3 DURAPRINT CHRYSO

Sol en béton imprimé. Le procédé permet de personnaliser les sols coulés en leur appliquant une matrice souple et une poudre pigmentée (DemPrint). La coloration (à partir de trois gammes totalisant 35 teintes) appliquée sur béton frais permet des tonalités bois, pierre ou métal. Composi-

tion à partir de pavés ou de lames; dessins tramés ou effets organiques; finition par un vernis de protection selon le trafic.

4 MOUCHARABIEH EN BFUP TAPORO

Modules brise-soleil en béton fibré à ultra haute performance (Ductal), suspendus à une résille de fils inox. Pour la façade de la maison Douchet à Saint-Didier-au-Mont-d'Or par Pierre Minassian (AUM), 720 disques d'un diamètre de 18 à 38 cm et d'une épaisseur de 30 mm ont été moulés. Semblables à des galets, ils semblent léviter. Un effet de surface légèrement bombé a été obtenu sans vibration. La façade a été décomposée en 17 secteurs et n'a nécessité que peu de matière.

5 BAR ORAC DECOR

Revêtement mural en relief pouvant être utilisé en corniche, plinthe, etc. Purotouch est un polyuréthane de haute densité destiné à l'ornement et au masquage des intérieurs, en corniche par exemple. Conçu par Orio Torini, le dessin des lames décoratives W119 de la gamme BAR a une trame de lignes en creux. Ménagé dans les 20 mm d'épaisseur du produit, il présente trois rainures sur une lame de 25 cm de large. En pose horizontale ou verticale, il peut être poncé et peint par-dessus la protection du fabricant.

